

## Зарядная станция электромобилей WallBox-S2-21K-B0



Торговая марка: Парус электро

Артикул: АПСМ.565422.001-10.01

Модель: WallBox-S2-21K-B0

Зарядная станция электромобилей WallBox-S2-21K-B0 обеспечивает заряд переменным током по стандарту Type 2 мощностью до 22 кВт. Компактная конструкция корпуса для монтажа на стену предлагает универсальное и недорогое решение для заряда собственного электромобиля. Стандартные кабели длиной 5 метров позволяют удобно разместить ЭЗС рядом с парковкой электромобиля.

Светодиодная индикация и развитая система защиты делают эксплуатацию этой модели удобной и безопасной. Опционально доступно управление с мобильного устройства или ПК.

### Подключение и стандарты

- Подключение к трехфазной электросети: 3 фазы, нейтраль и заземление
- Зарядный пистолет Type 2 с кабелем 5 метров мощностью до 22 кВт
- Компактное решение для заряда электромобиля переменным током

### Установка и эксплуатация

- Динамическая балансировка с ограничением мощности
- Встроенная защита от токов утечки
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Компактная конструкция для удобной установки и эксплуатации
- Защита корпуса IP54
- Уровень шума не более 58 дБ



| Модель ЭЗС                               | WallBox-S2-21K-B0                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                           | Зарядная станция переменного тока                                        |
| Тип выходного напряжения                 | Переменное напряжение                                                    |
| Исполнение                               | Настенный                                                                |
| Поддерживаемые стандарты                 | Type 2                                                                   |
| Длина кабеля                             | 5 метров (опционально 3 или 7 метров)                                    |
| Гарантия                                 | 24 месяца                                                                |
| Вход                                     |                                                                          |
| Максимальная потребляемая мощность       | 24 кВА                                                                   |
| Максимальный потребляемый ток            | 39 А переменного тока                                                    |
| Номинальное входное напряжение           | 380, 400 В переменного тока                                              |
| Диапазон входной частоты                 | 50 Гц ±10%                                                               |
| Диапазон входных напряжений              | 380, 400 В переменного тока ±10%                                         |
| Тип входного соединения                  | Клеммный терминал: 3 фазы, нейтраль и заземление                         |
| Выход                                    |                                                                          |
| Выходная мощность переменного тока       | 22 кВт                                                                   |
| Выходное напряжение переменного тока     | 380, 400 В                                                               |
| Выходной переменный ток                  | До 32 А                                                                  |
| Эффективность                            | > 99%                                                                    |
| Фильтрация и защита                      | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от утечки |
| Коммуникации и интерфейсы                |                                                                          |
| Индикация                                | Светодиодная индикация на передней панели                                |
| Поддержка коммуникационных протоколов    | OCPP 1.6J или 2.0.1                                                      |
| Аварийное отключение                     | При отключении кабеля                                                    |
| Рабочие условия                          |                                                                          |
| Температура эксплуатации                 | -35°C ... +50°C                                                          |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ... 95%                                                                |
| Высота над уровнем моря                  | 0 ... 2000 м                                                             |
| Температура хранения                     | -40°C ... +70°C                                                          |
| Относительная влажность при хранении     | 0 ... 95%                                                                |
| Класс защиты                             | IP54                                                                     |
| Уровень шума при заряде                  | Менее 58 дБ                                                              |
| Физические характеристики                |                                                                          |
| Размер (Ш x Г x В), мм                   | 520x150x475 (755x150x480 – с учетом кабеля)                              |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм          | 745x252x605                                                              |
| Вес нетто, кг                            | 27                                                                       |
| Вес брутто, кг                           | 30                                                                       |
| Соответствие стандартам                  | МЭК/IEC 61851                                                            |

\* Ввиду постоянной работы по улучшению изделия характеристик могут изменяться без уведомления.

## Габаритный чертеж зарядной станции электромобилей WallBox

